
Компанія "CertainTeed" заснована в 1904 р. Головний офіс: розташований у США, а виробництво базується на 45 заводах у Північній Америці. "CertainTeed" є провідною компанією в Америці з виробництва будівельних матеріалів. Вона виготовляє не тільки покрівельні матеріали, а й фасадні матеріали, матеріали для фундаментів, вінілові огорожі та ін. в Парижі. У корпорацію "Saint-Gobain" також входить корпорація "ICOPAL". За свою більш ніж 100-річну історію компанія CertainTeed заробила чудову репутацію у виробництві будівельних матеріалів. Лідерство "CertainTeed" сформоване на інноваційних технологіях та встановлення нових стандартів. Саме тому слоганом компанії є: "Quality made CERTAIN, satisfaction guaranTEED" (Якість дає впевненість, задоволення гарантовано). В останні 5 років "CertainTeed" визнається у США брендом №1.

"CertainTeed" - це найширша колекція бітумної черепиці у світі. Більше ніж 20 колекцій та 150 кольорів! Вибір - від найекономічніших моделей до найелітніших "Шинглз". Також варто відзначити, що в портфоліо CertainTeed представлений широкий вибір покрівлі для будинків елітного класу. Серія "LandmarkTM TL"



• Склад скловолокна: UL Клас A img • 136 кг/9.29 м2 (LM 50)• 120 кг/9.29 м2 (LM 40)• 113 кг/9,29 м2 (LM 30)
• Стійкі до впливу водоростей (УВВ) (окремі кольори)
• 50-, 40-, 30-річна обмежена гарантія (див. гарантію)
• 5-річна гарантія опору вітру 145 км/год (LM 50)
• 5-річна гарантія опору вітру 130 км/год (LM 40)
• 5-річна гарантія опору вітру 110 км/год (LM 30)
• UL сертифіковані, відповідають стандарту ASTM D3462
• Вогнестійкі за Класом А, задовольняють стандарту ASTM E108/UL 790
• Вітростійкі за Типом I, задовольняють стандарту ASTM D3161/UL 997
• Для закриття швів перетину скатів та ковзанів дахів потрібні аксесуари Shadow Ridge відповідних кольорів за Британською системою заходів - Norwood (тільки не УВВ)
• Розмір: 305 мм x 915 мм
• Кількість упаковок 9,29 м2 = 4
• 4 упаковки = 80 шинглз (20+20+20+20) За метричною системою – Peachtree/Birmingham (тільки УВВ)
• Розмір: 337 мм x 984 мм
• Товщина: 143 мм
• Landmark 30 УВВ, кількість упаковок 9,29 м2 = 3
• Landmark 30 УВВ, 3 упаковки = 66 шинглз (22+22+22)
• Landmark 40 УВВ та 50 УВВ, кількість упаковок в 9,29 м2 = 4
• Landmark 40 УВВ та 50 УВВ, 4 упаковки = 66 шинглз (16+16+16+18)

Серія "Landmark TM Series"



• Склад скловолокна: UL Клас Alandmarkcrop1 • 136 кг/9.29 м2 (LM 50)• 120 кг/9.29 м2 (LM 40) • 113 кг/9,29 м2

(LM 30) • Стійкі до впливу водоростей (УВВ) (окремі кольори)
• 50-, 40-, 30-річна обмежена гарантія (див. гарантію)
• 5-річна гарантія опору вітру 145 км/год (LM 50)
• 5-річна гарантія опору вітру 130 км/год (LM 40)
• 5-річна гарантія опору вітру 110 км/год (LM 30)
• UL сертифіковані, відповідають стандарту ASTM D3462
• Вогнестійкі за Класом А, задовольняють стандарту ASTM E108/UL 790
• Вітростійкі за Типом I, задовольняють стандарту ASTM D3161/UL 997
• Для закриття швів перетину скатів та ковзанів дахів потрібні аксесуари Shadow Ridge відповідних кольорів за Британською системою заходів - Norwood (тільки не УВВ)
• Розмір: 305 мм x 915 мм
• Кількість упаковок 9,29 м2 = 4
• 4 упаковки = 80 шинглз (20+20+20+20) За метричною системою – Peachtree/Birmingham (тільки УВВ)
• Розмір: 337 мм x 984 мм
• Товщина: 143 мм
• Landmark 30 УВВ, кількість упаковок 9,29 м2 = 3
• Landmark 30 УВВ, 3 упаковки = 66 шинглз (22+22+22)
• Landmark 40 УВВ та 50 УВВ, кількість упаковок в 9,29 м2 = 4
• Landmark 40 УВВ та 50 УВВ, 4 упаковки = 66 шинглз (16+16+16+18)

Серія "CT20"



Стандартні трисекційні шинглз "CT20"

• Склад скловолокна: UL Клас А• 95 кг/9.29 м2• Стійкі до впливу водоростей (УВВ) (окремі кольори) • Розмір: 305 мм x 915 мм• 20-річна обмежена гарантія (див. гарантію)
• 5-річна гарантія опору вітру 100 км/год.
• UL сертифіковані, відповідають стандарту ASTM D3462
• Вогнестійкі за Класом А, задовольняють стандарту ASTM E108/UL 790
• Вітростійкі за Типом I, задовольняють стандарту ASTM D3161/UL 997
• Кількість упаковок 9,29 м2 = 3
• 3 упаковки = в середньому 80 шинглз (27+27+26)>