

Бітумна (гнучка) черепиця - одне з найпопулярніших у світі покрівельних покриттів: більше століття вона використовується в Північній Америці та понад 50 років у Європі. Завдяки своїм переконливим перевагам матеріал набуває все більшої популярності в Україні. Бітумна черепиця - досконалий покрівельний матеріал для житлових будинків, котеджів та громадських будівель; вона поєднує у собі бездоганну зовнішню естетику, довговічність та вигідну ціну. До незаперечних переваг гнучкої черепиці відноситься здатність забезпечити абсолютну герметичність покрівлі, неможливість корозії, високий ступінь шумопоглинання, мінімальна відхідність навіть на складних формах дахах, величезний вибір колірних і дизайнерських рішень.

"Tegola Canadese S.p.A." є підприємством - лідером на Європейському ринку в галузі виробництва бітумних черепиць та одним з провідних виробників у світі. Через мережу кваліфікованих дистриб'юторів та комерційних фірм вона представлена  у більш ніж 70 країнах світу. "Tegola Canadese S.p.A." виробляє щодня на своєму підприємстві у Вітторіо Венето (Італія) 900 тонн готової продукції, що відповідає 75000 кв.м бітумної черепиці, еквівалентної 375 дахів середніх розмірів. У 2003 розпочав свою роботу завод у Росії (м. Москва), який за виробничою потужністю став другим підприємством у Європі після заводу "Tegola Canadese S.p.A." у Вітторіо Венето (Італія).

Черепиця з покриттям із базальтового грануляту



У бітумних черепицях як арматуру використовується скловолокно, яке просочується бітумом. Така черепиця, навіть за наявності високих температур, незмінно зберігає свій розмір та задані механічні характеристики. Її верхня поверхня покрита керамізованим базальтовим гранулятом, який захищає бітум від впливу ультрафіолетових променів та дозволяє зберегти колір черепиці незмінним. Забарвлюється гранулят за дуже високих температур за допомогою неорганічних пігментів (ноу-хау ТЕГОЛА), які забезпечують абсолютну стійкість кольору протягом усього терміну експлуатації. Шар кремнієвого піску запобігає склеюванню гонтів черепиці між собою, полегшує транспортування та роботу з черепицею на будівельному майданчику.


Керамизированный базальтовый гранулят
Трехфракционный базальтовый гранулят окрашен в процессе керамизации при высоких температурах > 640°С (особенность технологии «Тегола»)
Насыщенный стойкий цвет на весь период службы черепицы.
Модифицированный битумный компаунд СБС
Битумный компаунд, модифицированный полимерами «СБС», стойкий к перепадам t -70°С +110°С (особенность технологии «Тегола»)
Долговечность гибкой черепицы «Тегола»
Пропитанное битумом стекловолокно
Стекловолокно рецептуры «Тегола», увеличенная на 30% прочность за счет особого способа плетения волокон, оптимальной плотности.
Стабильность формы черепицы на весь период эксплуатации, долговечность и прочность.
Модифицированный битумный компаунд СБС
Битумный компаунд, модифицированный полимерами «СБС», стойкий к перепадам t -70°С +110°С (особенность технологии «Тегола»)
Долговечность гибкой черепицы «Тегола»
Кремниевый песок / Полимерная пленка
Кремниевый песок/ полимерная специальная пленка
Защита черепицы от склеивания при хранении и транспортировка, удобство монтажа.


ЛИНИЯ ЭКСКЛЮЗИВ
Самоклеящаяся полоса
Медный лист
Битум «Тя-юана» модифицированный НР
Особопрочное стекловолокно
Промежуточный битумный слой
Особопрочное стекловолокно
Битум «Тя-юана» модифицированный НР
Полипропиленовая пленка





